

MOBILE FRISCHWASSERSTATION



varmeco – Typ Friwa-Mobil bis 145 WE

Die Mobile Frischwasserstation dient zur hygienischen Erwärmung von Trinkwasser. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Frischwasseranlagen ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Eigenschaften:

- mobile Warmwasserbereitung (40°C bis 65°C) und thermische Desinfektion (kurzzeitig bis 70°C möglich)
- Anschluss heizungsseitig an vorhandene Wärmequelle (bzw. Heizmobil/Heizcontainer) über Anbindeleitung
- niedrigste Bereitschaftsverluste
- konstante Trinkwassertemperaturen auch bei Spitzenzapfungen
- anschlussfertiges Komplettsystem

Weitere Modelle nach Leistung verfügbar:

- Varmeco 45 Wohneinheiten

Technische Daten varmeco – Typ Friwa-Mobil bis 145 WE:

Leistung	12.810 l/Std. bei 60°C
Heizung VL/RL	DN /DN
Brauchwasser	DN /DN
Zirkulation	
max. Betriebstemperatur WW	65°C (kurzzeitig 70°C)
max. Betriebstemperatur HZ	95°C
max. Betriebsdruck Heizung/Brauchwasser	6 bar/10 bar
Elektrischer Anschluss	400V/50 Hz/1~ CEE 16 A
Leistung kW	558

Abmessungen und Gewicht:

Länge (inkl. Deichsel) x Breite (Aufbau) x Höhe	5,42 x 2,12 x 2,87 m
Gesamtgewicht	2.700 kg

Die technischen Angaben und Abbildungen sind lediglich unverbindliche Beschreibungen und stellen keine Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar.